

Referencia	0 601 069 J00
Código de barras	3165140835572
2 pilas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa protectora	✓
Soporte para receptor láser LR 6 /7	✓
1 608 M00 C1L	



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Mando a distancia	✓



Datos técnicos

Receptores	✓
Radio de alcance	5 – X m (Gama de trabajo máxima para su uso con un receptor láser según las instrucciones de manejo para el láser de líneas de Bosch o el láser de punto y línea de Bosch que se empleen)
Alimentación de tensión	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Peso, aprox.	0,150 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	28 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	73 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	137 mm
Exactitud de medición (precisa/aproximada)	± 1 mm/± 3 mm
Adecuado para	GCL 2-50, GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
Tipo de receptor	Niveles láser de líneas y combinados



Información de ventas

Beneficio al usuario

- Capacidad de detectar líneas de láser verde y rojo
- Área de recepción grande de 8 cm para detectar rápidamente la línea láser
- Señal acústica y óptica de la localización del láser