

Referencia	0 611 909 001
Código de barras	3165140807883



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Jardinería y paisajismo Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Sin/con cable	Sin batería

Datos técnicos

Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	2.6 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.350 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 980 rpm
Tensión de la batería	18,0 V
Portaherramientas	SDS plus

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	4 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	26 mm
Gama de diámetros de taladrado con percusión en hormigón	4 – 26 mm
Gama de diámetros de taladrado recomendada en hormigón	8 – 16 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	30 mm



Información de ventas

Colocación

- El martillo perforador universal de la gama SDS plus a batería

Beneficio al usuario

- Con aspirador GDE 18V-16 Professional opcional que se integra en el martillo como solución independiente HEPA para el polvo
- KickBack Control y Electronic Precision Control para mejorar el manejo y aumentar la protección del usuario
- Energía de impacto de 2,6 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado