

0 601 9H4 008 – GSB 18V-28

Referencia	0 601 9H4 008
Código de barras	3165140979467
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Electricidad Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Sin/con cable	Sin batería
Dimensiones de herramienta (anchura)	70 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	126 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	208 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 445 x 155 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 100 dB(A); nivel de potencia acústica 89 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Subdivisión en categorías de productos	Taladro con percusión a batería

63/28
Nm



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



Datos técnicos

Par de giro (blando/duro/máx.)	28/63/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad)	0 – 500 / 0 – 1.900 rpm
Tipo de batería	Litio
Número de impactos, máx.	28.500 ipm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1,5 / 13 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Peso sin batería	1.2 kg
Niveles de par de giro	20+2

Ø máx. de perforación

Ø máx. de perforación en madera	38 mm
---------------------------------	-------

Diámetro de tornillo

Ø máx. de atornillado	8 mm
-----------------------	------

Información de ventas

Colocación

- Rendimiento profesional en la categoría de 18 V, con función de taladrado con percusión

Beneficio al usuario

- 63 Nm de par de giro duro que garantizan un rendimiento profesional
- Muy resistente, gracias al portabrocas totalmente metálico de 13 mm, que garantiza un menor desgaste y un uso más prolongado
- Diseño ergonómico y compacto que facilita el manejo para trabajar cómodamente