

1 600 A00 B8G – GAL 1880CV

Referencia	1 600 A00 B8G
Código de barras	3165140839327
Caja de cartón	✓
Cargador rápido GAL 1880 CV	✓
1 600 A00 B8G	




Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Jardinería y paisajismo Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Sin/con cable	Sin batería
Dimensiones del cargador (anchura)	250 mm
Dimensiones del cargador (longitud)	165 mm
Dimensiones del cargador (altura)	110 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	140 x 250 x 95 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Subdivisión en categorías de productos	Cargador

Datos técnicos

Tensión de carga de la batería	14,4 – 18 V
Corriente de carga	8,0 A
Tiempo de carga con capacidad de batería de 1,5 Ah (80 %/100 %) aprox.	10/25 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 2,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	15/30 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 3,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	20/35 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 4,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	25/35 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 5,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	35/45 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 6,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	35/55 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 6,3 Ah (80 %/100 %) aprox.	41/55 min
Tiempo de carga ProCORE18V 4.0Ah (80 % /100 %) aprox.	32/51 min
Tiempo de carga ProCORE18V 8.0Ah (80 % /100 %) aprox.	68/79 min
Tiempo de carga ProCORE18V 12.0Ah (80 % /100 %) aprox.	113/126 min
Peso	1 kg



Información de ventas

Colocación

- El cargador rápido de 18 V

Beneficio al usuario

- Cargador rápido con 8 A de corriente de carga, una ProCore18V 5.5Ah se carga hasta el 80 % en solo 35 minutos
- Mayor vida útil de las baterías de 18 V gracias a la Active Air Cooling, que está optimizada para las baterías estándar GBA
- Compatible con todas las baterías del Professional 18V System de Bosch y AMPShare Alliance