

Referencia	0 611 338 700
Código de barras	4059952505343
1 cincel puntiagudo, SDS max, 280 mm 1 618 600 023	✓
Empuñadura adicional 2 602 025 142	✓
Maletín de transporte	✓



## Datos técnicos

### Descripción

Sectores profesionales	Construcción
Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	398 x 503 x 157 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.
Subdivisión en categorías de productos	Martillo demoledor SDS max



### Datos técnicos

Potencia absorbida	1.100 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	7.5 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	2.850 ipm
Peso	5,5 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	103 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	460 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	235 mm
Portaherramientas	SDS max

## Información de ventas

### Colocación

- Máximo rendimiento en la clase de percusión más económica

### Beneficio al usuario

- Excelente relación rendimiento-peso: diseño ligero optimizado y motor potente
- Diseño ergonómico: ligero, compacto y con Vario Lock de una sola mano para un trabajo cómodo incluso en altura
- Durabilidad ampliada: la lubricación mejorada y la protección optimizada frente al polvo alargan la vida útil de la herramienta