

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Martillo perforador SDS plus a batería

GBH 18V-26F



Martillo perforador universal con portabrocas intercambiable de la gama SDS plus a batería

Los datos más importantes

Tensión de la batería	18,0 V
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	2,6 J
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm

Número de pedido 0 611 910 007

Datos técnicos

Datos técnicos

Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	2,6 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.350 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 980 rpm
Tensión de la batería	18,0 V
Portaherramientas	SDS plus
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 445 x 155 mm
Capacidad de la batería	5 Ah
Peso con batería incluida	3,6 kg

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm

Ruido/vibración

Perforación con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	15,2 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Cincelar en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	9,6 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Con aspirador GDE 18V-16 Professional opcional que se integra en el martillo como solución independiente HEPA para el polvo
- KickBack Control y Electronic Precision Control para mejorar el manejo y aumentar la protección del usuario
- Energía de impacto de 2,6 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado

