

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Martillo perforador SDS plus

GBH 2-28 F



El martillo perforador SDS plus con portabrocas intercambiable de Bosch más potente de la clase de 2 kg

Los datos más importantes

Potencia absorbida	880 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	3,2 J
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 28 mm

Número de pedido 0 611 267 601

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.000 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 900 rpm

Datos técnicos

Potencia absorbida	880 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	3,2 J
Portaherramientas	SDS plus
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	365 x 445 x 155 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Peso	3,1 kg

Intervalo de perforación

Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 28 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	68 mm

Ruido/vibración

Taladrado con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	9,8 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Cincelar en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	7,6 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Energía de impacto de 3,2 J para un rendimiento de perforación máximo
- KickBack Control para mayor protección del usuario
- Control de vibración para trabajar sin esfuerzo ni paradas durante mucho tiempo

