

Referencia	0 601 063 W00
Código de barras	4059952511054
4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Estuche semirrígido	✓
Placa reflectora de medida del láser	✓
Soporte universal LB 10	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Área de trabajo, valor	15 m
Alcance	hasta 15 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de estabilización	4 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 64
Alimentación de tensión	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Rosca de trípode	1/4"
Peso, aprox.	0.57 kg
Color Línea láser	verde
Proyección	2 líneas



Información de ventas

Colocación

- Durabilidad y facilidad de uso. Líneas láser verdes

Beneficio al usuario

- Diseño duradero que incorpora una carcasa de goma con cristales cóncavos y una protección IP 64 frente a polvo y salpicaduras de agua con el fin de resistir en entornos complicados
- El interruptor de encendido y apagado y el teclado con un botón facilitan su uso
- Láser verde para una visibilidad de las líneas verticales y horizontales mejorada