

0 601 9H6 102 – GWS 18V-15 SC

Referencia	0 601 9H6 102
Código de barras	4059952565804
2 baterías ProCORE18V 5.5Ah 1 600 A02 149	✓
Brida de fijación número de pieza de recambio 2 605 703 014	✓
Caperuza protectora 1 605 510 365	✓
Cargador rápido GAL 1880 CV Professional 2 607 225 921	✓
Empuñadura adicional Vibration Control 2 602 025 171	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Tuerca de apriete rápido 2 608 000 684	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Construcción Electricidad Jardinería y paisajismo
Sin/con cable	Sin batería
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 443 x 155 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Peso con batería incluida	3,2 kg
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 92 dB(A); nivel de potencia acústica 81 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Subdivisión en categorías de productos	Miniamoladora BITURBO a batería

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	3.400 – 9.800 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Perforación, Ø	22,2 mm
Peso sin batería	2.3 kg

Herramientas de inserción

Ø del disco	125 mm
-------------	--------



Información de ventas

Colocación

- Amoladora angular BITURBO Brushless sin escobillas con ajuste de velocidad: equivale a una potencia de 1500 W con cable

Beneficio al usuario

- La potente tecnología BITURBO Brushless sin escobillas proporciona un rendimiento a batería equivalente a 1500 W con cable
- 3 niveles de velocidad predeterminados y preajuste por módulo Bluetooth para personalizar hasta 6 velocidades
- Excelente manejo: preajuste personalizado de la velocidad a través del interfaz en la máquina y de la conectividad Bluetooth
- Freno inteligente, KickBack Control, Drop Control, arranque suave y Vibration Control