

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Referencia | 0 600 8B8 303 |
| Código de barras | 4059952608129 |
| 1 cadena de sierra de 35 cm | ✓ |
| Caja de cartón | ✓ |
| Revestimiento de cadena | ✓ |
| Varilla guía | ✓ |



Datos técnicos

Datos técnicos

| | |
|--|--|
| Potencia del motor | 1.800 W |
| Longitud de la espada | 35 cm |
| Diámetro de corte | 30 cm |
| Velocidad de la cadena | 12 m/s |
| Grosor de los elementos de transmisión | 1,1 mm |
| Cadena | Motosierra Oregon |
| Lubricación automática | Sí |
| Número de enlaces de taladrado | 52 |
| Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto) | 570 x 268 x 213 mm |
| Peso (incl. cadena y espada) | 4,3 kg |
| Tensión | 0 V |
| Peso incl. embalaje | 5,23 kg |
| Nivel de ruido | Valores de medición de ruidos según 2000/14/CE. El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB. |
| Dimensiones de embalaje (longitud) | 563 mm |
| Dimensiones de embalaje (anchura) | 263 mm |
| Dimensiones de embalaje (altura) | 211 mm |
| Dimensiones de embalaje (largo x ancho x alto) | 563 x 263 x 211 mm |

Funciones

| | |
|------------------------|---|
| Sistema SDS | ✓ |
| Lubricación automática | ✓ |
| Quick Stop | ✓ |

Ruido/vibración

| | |
|------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 96 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 104 dB(A) |
| Tolerancia K | 2 dB |

Información de ventas

Colocación

- Potente y fácil de usar para obtener resultados sin esfuerzo

Beneficio al usuario

- Potente motor de 1800 W con velocidad de cadena de 12 m/s para un rendimiento de corte óptimo
- Peso ligero (solo 4,2 kg) y diseño ergonómico para un manejo cómodo
- El sistema SDS concéntrico permite tensar y cambiar cómodamente la cadena sin herramientas
- Lubricación automática para un funcionamiento correcto y sin interrupciones
- Adecuado para serrar ramas y cortar leña para chimenea o troncos