

Referencia	0 601 083 101
Código de barras	3165140913515
1 batería GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Accesorio de bandeja para L-BOXX	✓
Asidero	✓
Bandeja para L-BOXX herramienta	✓
Cable micro-USB 2 609 120 670	✓
Cargador rápido GAL 12V-40 Professional	✓
1 600 A01 9R3	
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Datos técnicos

### Datos técnicos

Margen de medición	-10 °C hasta +400 °C
Exactitud de medición IR	± 3,0 °C* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Resolución	0.1 °C
Sensibilidad térmica (NETD)	<50 mK
Tamaño de sensor IR	160x120 px
Número de puntos de medición	19200
Campo visual (FOV)	53x43 °
Alimentación de tensión y tiempo de funcionamiento	4 pilas 1,5 V LR6 (AA) 1 GBA 12V 1 GBA 10.8V
Memoria de imágenes (número de imágenes)	500
Tipo de memoria	memoria interna
Formato de archivo de imagen	.jpg
Transmisión de datos	Micro USB Wi-Fi
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 53
Peso	0,5 kg
Dispositivos Android compatibles	Smartphone con Android 6.0 o posterior
Dispositivos iOS compatibles	iPhone con iOS 11 o superior
Tamaño de pantalla	3,5"
Temperatura de servicio	-10 – 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Distancia mínima del objetivo	0.3 m
Aplicación de medición	Imagen térmica



## Información de ventas

---

### Colocación

- Visualización inmediata de las diferencias de temperatura con documentación inteligente

### Beneficio al usuario

- Intercambio rápido de datos y fácil documentación de termografías con la aplicación Bosch Thermal
- La tecnología de «imagen en imagen» superpone imágenes térmicas y reales para proporcionar una localización de la medición fácilmente visible
- Sistema flexible de batería: funciona tanto con baterías de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar