

0 601 7B9 002 – GWX 15-125 PS

Referencia	0 601 7B9 002
Código de barras	3165140962353
Caja de cartón	✓
Caperuza protectora 1 605 510 365	✓
Empuñadura adicional Vibration Control 2 602 025 171	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	1.500 W
Velocidad de giro en vacío	
Potencia útil	820 W
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	372 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	102 mm
Peso	2,5 kg
Interruptor	
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	160 x 395 x 135 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica	102 dB(A)
Tolerancia K	3 dB



Información de ventas

Colocación

- El rendimiento más potente con interruptor PROtection en la categoría de 1500 W; con X-LOCK

Beneficio al usuario

- La larga vida útil de la herramienta y la escobilla de carbón aumentan la durabilidad de esta pequeña amoladora angular
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- KickBack Control, interruptor PROtection y empuñadura con Vibration Control para mejorar la protección al usuario