

Referencia	0 601 9H6 402
Código de barras	4059952565811
2 baterías ProCORE18V 5.5Ah 1 600 A02 149	✓
Caperuza protectora 1 605 510 365	✓
Cargador rápido GAL 1880 CV Professional 2 607 225 921	✓
Empuñadura adicional Vibration Control 2 602 025 171	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	
Peso sin batería	2.3 kg
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	
Tensión de la batería	18 V
Peso con batería incluida	3,2 kg
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.



Herramientas de inserción

Ø del disco de desbaste/de corte	125 mm
----------------------------------	--------

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	101 dB(A)
Nivel de potencia acústica	90 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Mayor rendimiento que nunca: nueva amoladora angular a batería con potencia equiparable a la de una herramienta con cable de 1500 W

Beneficio al usuario

- Cortes un 50 % más rápidos y mayor arranque de metal que con nuestras amoladoras a batería anteriores, todo gracias a la nueva tecnología BITURBO Brushless
- Máxima comodidad con X-LOCK: cambio fácil de accesorios sin llave física y sin perder piezas (hasta cinco veces más rápido)
- Establece nuevos estándares de salud y seguridad con la función inteligente «X-Brake» y las tecnologías únicas basadas en sensores KickBack Control y Drop Control