

Lima mecánico plana paralela / 4002

Referencia: 4002-6 BAS.
EAN-13: 8414299404807
Marca: Bellota



Longitud de la hoja (en mm): 6 / 150
Tipo de dentado: Basto

- Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
- Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
- Mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.



Descripción general

Lima mecánico plana paralela profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, talleres mecánicos e industria en general.

Características

Longitud de la hoja (en mm)	6 / 150
Tipo de dentado	Basto
Tipo de lima	Lima mecánico
Geometría de la hoja	Plana paralela
Tipo de dentado	Basto
Dientes por 10 mm	11.8
Longitud de la hoja (en mm)	6 / 150
Anchura de la hoja (en mm)	15
Espesor de la hoja (en mm)	3
Caras con dentado	4
Tipo de mango	-
Mangos de reposición	40894,40903,4093B3
Material a trabajar	Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón

Acabados

Color	Metálico
Material	Acero
Acabado	Metálico

Certificaciones

Garantía	De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural
----------	--

