

Escofina carpintero mediacaña con mango bimaterial / 4101MB



Referencia: 4101-10 ENT MB
 EAN-13: 8414299137835
 Marca: Bellota

Longitud de la hoja (en mm): 10 / 250
 Tipo de dentado: Entrefino



- Alto rendimiento. Escofina forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
- Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
- Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.

Descripción general

Escofina carpintero mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre dos clases de dentados, Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Con mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

Características

Longitud de la hoja (en mm)	10 / 250
Tipo de dentado	Entrefino
Tipo de lima	Escofina carpintero
Geometría de la hoja	Mediacaña
Tipo de dentado	Entrefino
Dientes por 10 mm	8
Longitud de la hoja (en mm)	10 / 250
Anchura de la hoja (en mm)	25
Espesor de la hoja (en mm)	10
Caras con dentado	2
Tipo de mango	Bimaterial
Material del mango	Polipropileno;Elastomero
Mangos de reposición	4093A3
Material a trabajar	Madera

Acabados

Color	Metálico;Gris
Material	Acero;PP;Elastómero
Acabado	Metálico;Gomoso