

Broca de alto rendimiento para perforación progresiva e intensiva de aceros inoxidables, aluminio, plásticos y composites, madera, adecuada para superficies complejas y para uso en portátiles.



- Perçage progressif à l'entrée et au débouché
- Taladrado sin rebabas
- Permet l'agrandissement de trous existants
- Sans dérapage sur surfaces courbes (tubes)
- Vibrations minimales (Protection TMS)

- Autocentrado de la punta
- mango de 3 caras
- Acero rápido

Ø 2- 3- 4- 5- 6- 8mm -CLIPSTER



Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + mango de 3 caras: mango cilíndrico de 3 caras a 120° para mandril de taladro de 3 mordazas. ➡ Permite la máxima transmisión del par. Evita la rotación de la broca en el mandril. Especialmente adaptado para orificios pasantes.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,154 / Dimensions : 0170x0070x0020 mm / EAN : 3221912344519