



DESENGRASANTE MOTOR

DESCRIPCIÓN

El DESENGRASANTE MOTOR KRAFFT es un producto acuoso con alto poder emulsionante y consecuentemente desengrasante. Especialmente formulado para una limpieza rápida y eficiente de la mayoría de las partes del motor. También es válido para la limpieza de piñones, herramientas, cadenas...

CARACTERÍSTICAS

- El producto elimina grasa, aceite y suciedad de una forma fácil y directa.
- No ataca a las juntas o piezas plásticas del motor.
- Comprobar la compatibilidad con otros materiales antes de utilizar o evitar su uso.

INDICACIONES DE USO

- Aplicar el producto sobre la superficie o sumergir las piezas en el producto puro.
- Dejar que el producto actúe durante 15 minutos (mínimo) para una completa limpieza.
- Aclarar con abundante agua y si se desea, secar con aire presurizado.
- Este producto puede ser utilizado en máquinas de limpieza siempre y cuando las piezas del mismo hayan sido fabricadas con materiales resistentes a la corrosión de productos acuosos y alcalinos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Ud.	Método	Valor
Color	-	Visual	Incoloro
Apariencia	-	Visual	Ligeramente turbio
pH		ASTM E70	9.5-10.5
Materia No-volátil	%	UNE –EN ISO 787-2	10-12

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

17743 500 ml

Fecha de revision: 13.07.2016

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

