

# 2 608 654 763 – Hoja de sierra sable S 1411 DF


Referencia	2 608 654 763
Código de barras	3165140016285



## Datos técnicos

### Descripción

Especificaciones	Heavy for Wood and Metal
Texto del producto, AC gris	<b>S 1411 DF</b> BIM, triscada, fresada Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK /epoxi (<60 mm)
Tipo de envase	Papel / cartón / cartón ondulado - Embalaje, bolsa, con europerforación
Unidades por embalaje	5 Ud.
Embalaje de envío	5 Ud.



### Ámbitos de aplicación

Madera con clavos/metal, [mm]	<250
Tableros de madera/virutas prensadas [mm]	<250
Plásticos: tubos, perfiles [mm]	<250
GFK/epoxi [mm]	<60

### Especificaciones

Modelos de dientes	Triscado, fresado
Espacio entre dientes [mm]	4,3
Espacio entre dientes [TPI]	6
Longitud total [mm]	300
Longitud total [pulgadas]	12
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	1.25
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Máx. capacidad de corte [mm]	250
Ámbitos de aplicación	Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm)
Tipo	S 1411 DF

### Adecuado para

materiales procesables (detalle)	Madera dura/madera maciza Madera blanda Tablas de virutas prensadas Epoxi (resina epoxi) Plástico reforzados con fibra de vidrio (GFK) Acero /metal férreo
----------------------------------	---