

DESMOLDEANTE PLASTICO E-20 STEC

Desmoldeante sin silicona.



Rev. : 37263-0520

BENEFICIOS

- Desmoldeante sin silicona.
- Evita adherencias en el molde.
- Prolonga los intervalos de pulverización.
- Proporciona una película fina y uniforme.
- Permite tratamientos posteriores de acabado.

DESCRIPCION

DESMOLDEANTE E20 es un desmoldeante sin silicona, para el desmoldeo de piezas de plásticos. Está especialmente recomendado para materiales plásticos que han de ser posteriormente tratados (pintados, litografiados, metalizados, termosoldados, etc.). Debido a su formulación forma un film lubricante que favorece la salida de la pieza del molde.



APLICACIONES

Desmoldeo en general de piezas de plástico que han de ser sometidas a un proceso de acabado superficial (pintado, litografiado, metalizado o termosoldado). Es también aplicable en aquellos casos en que se requiere un producto exento de silicona.

MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos. Aplicar el producto sobre superficies desengrasadas, desde una distancia aproximada de 25 a 50 cm.

No es conveniente el empleo de un exceso de producto.

TABLA DE CARACTERISTICAS

Aspecto:	Amarillo transparente
Naturaleza	Esteres de alcoholes grasos
Rango de temperatura	-10°C a 250°C.
NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones.	

PRECAUCIONES DE USO

Consulte la hoja de datos de seguridad. Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 ° C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar los aerosoles. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar solo en áreas bien ventiladas. Use este aerosol solo para las aplicaciones a las que está destinado.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

FORMATOS

Aerosol de 500 Referencia 37263.