



## Serrucho carpintero con mango madera PEFC / 4551

Referencia: 4551-19  
 EAN-13: 8414299360899  
 Marca: Bellota

Longitud de la hoja (en mm): 465

- Doble tratamiento térmico. Hoja de acero con alto contenido en carbono y dentado japonés de triple cara.
- Corta la madera de manera rápida y segura y no tengas miedo a que se desgaste. Afilado de larga duración.
- Mango de madera de haya certificada PEFC. Dirige el corte de una forma cómoda y fluida.

### Descripción general

Serrucho de carpintero profesional con dentado japonés de triple filo (7 TPI) para un corte rápido, limpio y preciso, con doble tratamiento térmico en la zona de corte para un mayor rendimiento. Hoja con tratamiento térmico integral para una máxima duración. Mango de madera de haya con certificado PEFC, ligero y agradable al tacto, para dirigir el corte y garantizar la fluidez. Para corte de madera, aglomerado, yeso, plástico y otros materiales.

### Características

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Longitud de la hoja (en mm)   | 465         |
| Material del mango            | Madera      |
| Tipo de corte                 | Basto       |
| Número de dientes por pulgada | 7           |
| Afilado de los dientes        | Por 3 caras |
| Tipo de dentado               | Japones     |
| Revestimiento de la hoja      | Barnizado   |
| Material de la hoja           | Acero       |

### Acabados

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Color | Madera;Metálico |
|-------|-----------------|

### Certificaciones

|               |  |
|---------------|--|
| Garantía      | De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural |
| Certificación | PEFC   |

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 0,49 |
| Largo artículo (cm) | 2.5  |
| Ancho artículo (cm) | 14   |
| Alto artículo (cm)  | 580  |