



## Serrucho carpintero con mango madera PEFC / 4551

Referencia: 4551-22  
 EAN-13: 8414299301304  
 Marca: Bellota

Longitud de la hoja (en mm): 541

- Doble tratamiento térmico. Hoja de acero con alto contenido en carbono y dentado japonés de triple cara.
- Corta la madera de manera rápida y segura y no tengas miedo a que se desgaste. Afilado de larga duración.
- Mango de madera de haya certificada PEFC. Dirige el corte de una forma cómoda y fluida.

### Descripción general

Serrucho de carpintero profesional con dentado japonés de triple filo (7 TPI) para un corte rápido, limpio y preciso, con doble tratamiento térmico en la zona de corte para un mayor rendimiento. Hoja con tratamiento térmico integral para una máxima duración. Mango de madera de haya con certificado PEFC, ligero y agradable al tacto, para dirigir el corte y garantizar la fluidez. Para corte de madera, aglomerado, yeso, plástico y otros materiales.

### Características

Longitud de la hoja (en mm)	541
Material del mango	Madera
Tipo de corte	Basto
Número de dientes por pulgada	7
Afilado de los dientes	Por 3 caras
Tipo de dentado	Japones
Revestimiento de la hoja	Barnizado
Material de la hoja	Acero

### Acabados

Color	Madera;Metálico
-------	-----------------

### Certificaciones

Garantía	De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural
Certificación	PEFC

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,51
Largo artículo (cm)	2.5
Ancho artículo (cm)	14
Alto artículo (cm)	660