

Sierra de calar 450W con vel. variable y pendular

4329K

Con base de aluminio muy duradera.



Código EAN

0088381083300

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Potencia | 450 W |
| Carreras por minuto | 500 - 3.100 cpm |
| Longitud de carrera | 18 mm |
| Máx. capacidad en madera 90 | 65 mm |
| Máx. capacidad en metal 90 | 6 mm |
| Máx. capacidad en aluminio 90 | 10 mm |
| Peso según EPTA | 1,9 Kg |
| Longitud del cable | 2,0 m |
| Dimensiones. LxAnxAI | 223 x 77 x 197 mm |
| Posiciones pendulares | 3 |
| Velocidad variable (dial) | ✓ |
| Empuñadura antideslizante | ✓ |
| Base de aluminio | ✓ |
| Conectable a un aspirador | ✓ |
| Inserción universal | ✓ |
| Emisión de vibración | 7,00 m/seg ² |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1,50 m/seg ² |
| Presión sonora | 83,00 dB(A) |

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante y más potencia.
- Especialmente ligera y extremadamente equilibrada.
- Protector transparente de corte.
- Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio.
- Uso de hojas de sierra con inserción universal.
- Regulador electrónico de la velocidad en 6 posiciones.
- Sistema pendular en 4 posiciones.
- Con base de aluminio, más resistente y duradera.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

783201-2

Llave allen 3mm



824572-9

Maletín pvc



A-85628

Sierra de calar B-10



ACCESORIOS

192349-3

Adaptador Ext 25mm. Int 20m - Ext



192732-4

Guía paralela + circular



417852-6

Protector de base



B-06292

Set de sierras S-Express



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

