

PINTURA FLUORESCENTE

Interior - Exterior. Mate



Código de producto : S05

Descripción

Pintura fluorescente acrílica de alta calidad, secado rápido y excelente poder de cubrición. Los rayos UV de la luz solar degradan esta pintura, especialmente a la intemperie.

Campos Aplicación

Para trabajos de decoración, bricolaje y manualidades sobre cualquier material previamente imprimado.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Mate luminoso característico
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Gama colores
Rendimiento	Envase 200ml: 0,2 - 0,4 m ² / Envase 400ml: 0,4 - 0,8 m ²
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 horas
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Presentación	200 ml y 400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas libres de óxido y grasas.

Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado más homogéneo.

Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.

Si se utiliza a la intemperie, la luminosidad y color característicos tienden a desaparecer en proporción directa al tiempo de exposición a la luz solar. No obstante, puede recuperar su aspecto original, aplicando de nuevo la pintura fluorescente sobre la superficie envejecida.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Sobre la superficie limpia y seca, aplicar previamente **Imprimación Antioxidante Blanca Spray** para resaltar la fluorescencia mediante el reflejo de la luz que atraviesa la **Pintura Fluorescente**.

Sobre papel, cartulina, cartón ó algunas telas de color blanco, puede prescindirse de la **Imprimación Antioxidante Blanca Spray** y aplicar directamente la **Pintura Fluorescente**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar la **Imprimación Antioxidante Blanca Spray** y terminar con la **Pintura Fluorescente Spray** del color deseado.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar todos los materiales que no estén bien adheridos, homogeneizar la superficie mediante lijado y una vez limpia, sin óxido y seca, proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

S05 - PINTURA FLUORESCENTE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

