

M18 FIW2F12-0X | Llave de impacto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción



- Máxima eficiencia bajo carga - par máximo de 339Nm
- Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, permitiendo acceder a los lugares más difíciles
- Los 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- Los Tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción

Velocidad máxima (rpm)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
------------------------	----------------------------------

Impacto bajo carga (ipm)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400
--------------------------	--------------------------

Máx. par de apriete (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
--------------------------	----------------------

Máx. par de desapriete (Nm)	339
-----------------------------	-----

Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
--------------	---

Referencia	4933478443
------------	------------