

M18 FIW2F12-502X | Llave de impacto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción



- Máxima eficiencia bajo carga - par máximo de 339Nm
- Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, permitiendo acceder a los lugares más difíciles
- Los 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- Los Tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción

Velocidad máxima (rpm)	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Máx. par de apriete (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Máx. par de desapriete (Nm)	339
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478444