



**59S/**

**Puntas de destornillador estándar  
de 1/4" para tornillos de cabeza  
plana de 25 mm**



#### DETALLES DEL PRODUCTO






- Cuadrado de 1/4", DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3
- Para tornillos ranurados.
- Para todo tipo de aplicaciones de gremios e industria.
- Acero aleado de alto rendimiento
- Acabado en zinc fosfatado.
- Disponible en un blíster pequeño de 3 piezas o en una caja de plástico de 5 piezas
- Puntas robustas y resistentes.
- Para uso universal.



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto					
<b>59S/0.5-3.0-3P</b>	3	0.5 mm	3.0 mm	25 mm	18 g
<b>59S/0.5-3.0</b>	10	0.5 mm	3.0 mm	25 mm	59 g
<b>59S/0.5-4.0-3P</b>	3	0.5 mm	4.0 mm	25 mm	19 g
<b>59S/0.5-4.0</b>	10	0.5 mm	4.0 mm	25 mm	61 g
<b>59S/0.6-3.5-3P</b>	3	0.6 mm	3.5 mm	25 mm	19 g
<b>59S/0.6-3.5</b>	10	0.6 mm	3.5 mm	25 mm	61 g
<b>59S/0.6-4.5-3P</b>	3	0.6 mm	4.5 mm	25 mm	19 g
<b>59S/0.6-4.5</b>	10	0.6 mm	4.5 mm	25 mm	62 g
<b>59S/0.8-5.5</b>	10	0.8 mm	5.5 mm	25 mm	66 g
<b>59S/1.0-5.5</b>	10	1.0 mm	5.5 mm	25 mm	67 g
<b>59S/0.8-5.5-3P</b>	3	0.8 mm	5.5 mm	25 mm	20 g
<b>59S/1.0-5.5-3P</b>	3	1.0 mm	5.5 mm	25 mm	20 g
<b>59S/1.2-6.5</b>	10	1.2 mm	6.5 mm	25 mm	68 g
<b>59S/1.2-6.5-3P</b>	3	1.2 mm	6.5 mm	25 mm	21 g
<b>59S/1.2-8.0</b>	10	1.2 mm	8.0 mm	25 mm	78 g
<b>59S/1.6-9.0</b>	10	1.6 mm	9.0 mm	25 mm	80 g
<b>59S/1.2-8.0-3P</b>	3	1.2 mm	8.0 mm	25 mm	23 g
<b>59S/1.6-10</b>	10	1.6 mm	10 mm	25 mm	79 g
<b>59S/1.6-9.0-3P</b>	3	1.6 mm	9.0 mm	25 mm	24 g
<b>59S/1.6-10-3P</b>	3	1.6 mm	10.0 mm	25 mm	25 g

