



**59S/T**

**Puntas de destornillador estándar  
de 1/4" para tornillos TORX®,  
25 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO






- Cuadradillo de 1/4", DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3
- Para tornillos TORX®.
- Para todo tipo de aplicaciones en el comercio y la industria.
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado en zinc fosfatado.
- Disponible en pequeños blísteres con 3 piezas, en cajas de plástico con 5 y 10 piezas y en cajas de plástico bi-componente con 30 piezas.
- Puntas robustas y resistentes.
- Para uso universal.



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto					
<b>59S/T3</b>	5	T3	1.10 mm	25 mm	36 g
<b>59S/T3-3P</b>	3	T3	1.10 mm	25 mm	15 g
<b>59S/T4</b>	5	T4	1.30 mm	25 mm	37 g
<b>59S/T4-3P</b>	3	T4	1.30 mm	25 mm	15 g
<b>59S/T5</b>	5	T5	1.43 mm	25 mm	38 g
<b>59S/T5-3P</b>	3	T5	1.43 mm	25 mm	16 g
<b>59S/T6</b>	10	T6	1.70 mm	25 mm	57 g
<b>59S/T6-3P</b>	3	T6	1.70 mm	25 mm	16 g
<b>59S/T7</b>	10	T7	1.99 mm	25 mm	57 g
<b>59S/T7-3P</b>	3	T7	1.99 mm	25 mm	16 g
<b>59S/T8</b>	10	T8	2.31 mm	25 mm	57 g
<b>59S/T8-3P</b>	3	T8	2.31 mm	25 mm	17 g
<b>59S/T9</b>	10	T9	2.50 mm	25 mm	58 g
<b>59S/T9-3P</b>	3	T9	2.50 mm	25 mm	17 g
<b>59S/T10</b>	10	T10	2.74 mm	25 mm	58 g
<b>59S/T10-3P</b>	3	T10	2.74 mm	25 mm	17 g
<b>59S/T10-30P</b>	30	T10	2.74 mm	25 mm	155 g
<b>59S/T15</b>	10	T15	3.27 mm	25 mm	60 g
<b>59S/T15-3P</b>	3	T15	3.27 mm	25 mm	18 g
<b>59S/T15-30P</b>	30	T15	3.27 mm	25 mm	160 g
<b>59S/T20</b>	10	T20	3.86 mm	25 mm	62 g
<b>59S/T20-3P</b>	3	T20	3.86 mm	25 mm	19 g
<b>59S/T20-30P</b>	30	T20	3.86 mm	25 mm	167 g
<b>59S/T25</b>	10	T25	4.43 mm	25 mm	65 g
<b>59S/T25-3P</b>	3	T25	4.43 mm	25 mm	20 g
<b>59S/T25-30P</b>	30	T25	4.43 mm	25 mm	173 g
<b>59S/T27</b>	10	T27	4.99 mm	25 mm	67 g
<b>59S/T27-3P</b>	3	T27	4.99 mm	25 mm	20 g
<b>59S/T30</b>	5	T30	5.52 mm	25 mm	43 g
<b>59S/T30-3P</b>	3	T30	5.52 mm	25 mm	21 g
<b>59S/T30-30P</b>	30	T30	5.52 mm	25 mm	190 g
<b>59S/T40</b>	5	T40	6.65 mm	25 mm	46 g
<b>59S/T40-3P</b>	3	T40	6.65 mm	25 mm	23 g
<b>59S/T40-30P</b>	30	T40	6.65 mm	25 mm	200 g
<b>59S/T45</b>	5	T45	7.82 mm	25 mm	50 g
<b>59S/T45-3P</b>	3	T45	7.82 mm	25 mm	25 g
<b>59S/T50</b>	5	T50	8.83 mm	25 mm	54 g
<b>59S/T50-3P</b>	3	T50	8.83 mm	25 mm	27 g

Follow the Fish!

