KHA 18 LTX BL 24 Quick (600211540) Martillo de batería

18V 1x5.5Ah / 1x4Ah LiHD; Cargador ASC 145; metaBOX 165 L; con portabrocas intercambiable Quick de Metabo

Nº de pedido 600211540
EAN 4007430334220

Ilustración representativa

- Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Perforar libre de polvo con compacta aspiración de polvo ISA 18 LTX 24 (accesorio)
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
- Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para perforar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Doblemente segura gracias a la desconexión electrónica y mecánica de seguridad cuando se bloquea la broca
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.2 J
Número máx. de golpes	4500 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1200 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	2.7 kg
Peso con batería	3.3 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón	10.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Cincelar	8.6 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus

Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico

Empuñadura adicional revestida de goma

Tope de profundidad

Batería LiHD (18 V/5,5 Ah)

Batería LiHD (18 V/4,0 Ah)

Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"

metaBOX 165 L