

**SBE 780-2 (600781500) Taladradora de percusión  
metaBOX 145 L**

Nº de pedido 600781500  
EAN 4007430313454



Ilustración representativa



- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

### Valores característicos

Potencia nominal absorbida	780 W
Potencia suministrada	470 W
Par de giro máx.	32 / 13 Nm
Ø de perforación en mampostería	20 mm
Ø de perforación en hormigón	18 mm
Ø de perforación en acero	13 / 8 mm
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Revoluciones bajo carga nominal	680 / 1900 /min
Número máx. de golpes	58900 /min
Marchas	2
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Tipo de sujeción del portabrocas	Portabrocas de sujeción rápida
Peso sin cable	2.6 kg
Longitud del cable	4 m

### Vibración

Perforar metal	4.2 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Taladrado de percusión hormigón	17 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	103 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	114 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus  
Empuñadura adicional revestida de goma  
Tope de profundidad  
metaBOX 145 L