

**KHE 2444 (606154000) Martillo combinado**  
**Maletín profesional**

Nº de pedido 606154000  
EAN 4007430203748



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

## Valores técnicos

### Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.3 J
Número máx. de golpes	5400 /min
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1230 /min
Revoluciones bajo carga nominal	880 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Peso sin cable	2.4 kg
Longitud del cable	4 m

### Vibración

Perforar con martillo hormigón	13.7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Cincelar	15 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus  
Empuñadura adicional  
Tope de profundidad  
Maletines profesionales