



**KRAFFT, S.L.** (Unipersonal)  
 APARTADO DE CORREOS 14  
 CTRA. DE URNIETA S/N • 20140 ANDOAIN - GUIPUZCOA - ESPAÑA  
 TFNO. +34 943 410 400 - FAX: +34 943 410 440  
 COMERCIAL: TFNO. +34 943 410 444 - FAX: +34 943 410 424 - e-mail: comercial@krafft.es  
 COMPRAS: TFNO. +34 943 410 410 - FAX: +34 943 410 449 - e-mail: compras@krafft.es

**ESPECIFICACION TECNICA DE LABORATORIO**

PRODUCTO **AC.MOTOR 2T SINTET.SUPER 125ML**  
 REFERENCIA **55901**

**1.DESCRIPCION**

Lubricante a base de aceites minerales altamente refinados tipo Solvent Neutral, bases sintéticas y paquetes aditivos detergentes, antidesgaste y dispersante, adecuado tanto para sistemas de lubricación por inyección como premezcla.

**2.CAMPO DE APLICACION**

Se utiliza como lubricante de motores de 2 tiempos tanto de mezcla previa como de engrase separado y que requieran este nivel de calidad.

CARACTERISTICA	METODO	ESPECIFICACION		
		MIN	TIPICA	MAX
Aspecto	KRAFFT		Transparente	
Color	KRAFFT		Azul verdoso	
Densidad a 20°C (g/cm3)	ASTM		0,87	
Viscosidad a 40°C (Centistokes)	ASTM	55,00		70,00
Viscosidad a 100°C (Centistokes)	ASTM	8,50		9,50
Indice de viscosidad	ASTM	120,00		
Punto de Congelación (° C)	ASTM			-20,00
P Inflamación Cleveland Copa Abierta (° C)	ASTM		95,00	

**3.- ESPECIFICACIONES QUE SUPERA**

SERVICIO API-TC-JASO FC  
 ISO-L-EGC

Versión nº 2

Fecha de última revisión:

*Los valores que figuran en la especificación con un valor típico sin valor mínimo y/o máximo no constituyen especificación de venta y se dan como valores orientativos. KRAFFT S.L. garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones aquí definidas en el momento de la expedición, no asumiendo responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se posee control alguno. Es responsabilidad del usuario confirmar mediante ensayos previos la aptitud de los productos al uso al que están destinados. El resto de datos y recomendaciones aquí contenidos se facilitan de buena fe a título informativo.*

