

# **GALVA PROCAT® BRILLANTE**

# Pintura de zinc para galvanizado en frío





# Características principales:

- Pintura para la reparación de elementos galvanizados tanto en obra como en taller.
- Evita la corrosión y la oxidación en superficies de hierro y acero.
- Resistencia térmica: Soporta temperaturas de hasta aproximadamente 200°C.
- Excelente protección catódica.
- Acabado brillante: Color plata con un aspecto metálico brillante.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.
- Resistente a la intemperie.
- Alta resistencia mecánica: Excelente adherencia al metal, proporcionando una gran durabilidad.
- Aplicación uniforme: Muy buena homogeneidad, durante la aplicación no gotea.
- Se puede utilizar en superficies de madera, vidrio y piedra, además de metal.

#### Uso y aplicación:

- Método de aplicación: Se recomienda aplicar con pincel o por pulverización (aire comprimido o sistema airless).
- ▶ Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo y grasa.
- Compatibilidad con otras pinturas: Puede cubrirse con cualquier pintura monocomponente.
- Precaución: No utilizar pinturas a base de resina alquídica sobre la pintura Galva Procat® Brillante.
  Agitar bien el producto antes de su uso para asegurar una aplicación uniforme.

### Embalaje:



Caja de 9 bidones de 500 ml

# Tiempos de secado:

Seco: aprox. 15 minutos

Secado al tacto: aprox. 45 minutos

Secado total: aprox. 2-3 días

Poder de cobertura: aprox. 2 m²

**%+34 934 703 172** 

⋈ cial@amperepintura.com

□ amperepintura.com
□









