

Calentadores MASTER B 9



Potencia:

4,5 / 9,0 kW

15.350 / 30.700 Btu/h

3.870 / 7.740 Kcal/h

Caudal de aire:

800 m³/h

Voltaje:

3~ 400/50 V/Hz

Control termostático:

incorporado

Enchufe (macho) desde el calentador:

16A / 5P

Consumo de energía:

13 A

Rango de temperatura:

5-35 °C

Protección:

IP24

Posición 1 de interruptor:

OFF

Posición 2 de interruptor:

ventilación

Posición 3 de interruptor:

4,5 kW

Posición 4 de interruptor:

9,0 kW

Dimensiones del producto:

340 x 420 x 440 mm

Dimensiones embalado:

355 x 450 x 490 mm

Peso Neto / Bruto:

9,3 / 10,8 kg

Paleta:

20 pza.

Termostato ambiente incorporado

Potencia regulable

Componentes calefactores en acero inoxidable

Termostato de sobrecalentamiento

Sin consumo de oxígeno

Construcción de acero robusta y duradera

Protección térmica del motor

Trabajo calentador - caudal de aire

- Termostato ambiente incorporado
- No consume oxígeno
- Sin humos, malos olores o humedad
- Conmutador invierno-verano (solo para ventilación)
- Bajo nivel sonoro
- Rearme automático
- Motor con protector térmico
- Elementos de calefacción en tubo de acero inoxidable
- Termostato de sobrecalentamiento
- Nivel de calor regulable
- Construcción fuerte y muy resistente

