

# HOJA TÉCNICA

## PRODUCTO

# BOBINA PAPEL DECORACIÓN

Nº Doc.:  
040640201HT

Fecha:  
12.03.2015

## DESCRIPCIÓN

Papel kraft para proteger rápida y eficazmente todo tipo de superficies.

## CARACTERÍSTICAS

Excelente resistencia mecánica.

Excelente extensibilidad.

## APLICACIONES

Especialmente indicado para trabajos de pintura de decoración

Protección de zócalos o rodapiés, marcos y otras partes del hogar.

## PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
- Gramaje	g / m <sup>2</sup>	40
- Absorción media de agua	g / m <sup>2</sup>	29
- Permeabilidad	cm <sup>3</sup> /mm	200
- Brillo	%	20
- Longitud de rotura Longitudinal	m	8200
Transversal		4700
- Alargamiento en la rotura Longitudinal	%	1.3
Transversal		2.9
- Resistencia al desgarro Longitudinal	mN.m <sup>2</sup> /g	7.2
Transversal		7.9
- Contenido medio de humedad	%	6.2

## IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año.

Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.