

## SP 1 DIRT

Robusta y eficaz: la bomba sumergible SP 1 Dirt con una potencia de bombeo de máx. 5500 l/h, incl. interruptor flotador, es la bomba compacta de iniciación para el bombeo y trasvase de agua sucia.



Ref. de pedido 1.645-500.0

| Características técnicas               |     |                   |
|----------------------------------------|-----|-------------------|
| Código EAN                             |     | 4054278059396     |
| Máx. potencia del motor                | W   | 250               |
| Caudal máx.                            | l/h | < 5500            |
| Temperatura de transporte              | °C  | máx. 35           |
| Altura de impulsión                    | m   | 4,5               |
| Presión                                | bar | máx. 0,45         |
| Tamaño de las partículas de suciedad   | mm  | máx. 20           |
| Profundidad de inmersión               | m   | máx. 7            |
| Agua restante mín., manual             | mm  | 25                |
| Nivel del agua restante                | mm  | 25                |
| Rosca de empalme                       |     | G1                |
| lado de presión de la rosca de empalme |     | Rosca interior G1 |
| Cable de conexión                      | m   | 10                |
| Tensión                                | V   | 230 - 240         |
| Frecuencia                             | Hz  | 50                |
| Peso sin accesorios                    | kg  | 3,7               |
| Peso con embalaje incluido             | kg  | 4,4               |
| Dimensiones (la. × an. × al.)          | mm  | 229 × 238 × 303   |

| Equipamiento                                                                                                |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Asa de transporte cómoda                                                                                    | ■                                    |
| Elemento conector de mangueras                                                                              | 1 1/4"                               |
| Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect                                                      | ■                                    |
| Ajuste de servicio manual y automático                                                                      | Posibilidad de fijación del flotador |
| Interruptor flotador                                                                                        | ■                                    |
| En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua   | ■                                    |
| En el servicio manual, la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar la cantidad mínima de agua restante | ■                                    |
| Cierre de anillo deslizante de cerámica                                                                     | ■                                    |

■ incluido en el equipo de serie.