

Hoja técnica

Nº: 040430104HT

05/06/2020

FIELTRO CUBRESUELO 250G



Descripción del producto

Lámina de tejido no tejido de fieltro, mezcla de fibras sintéticas y fibras naturales (principalmente poliéster) laminada con film de polietileno antideslizante.

FORMATOS DISPONIBLES:

- ✓ Bobinas de 1 M x 25 M

Características

Tejido absorbente.

Reutilizable.

Volumen reducido para su fácil transporte.

Aplicaciones

Recubrimiento de suelos, parqué, muebles y escaleras para preservar las superficies de manchas de pintura y golpes.

Propiedades técnicas

Peso	g / m ²	250
------	--------------------	-----

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. El cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.