

Sellador de silicona 18V Litio-ion DCG180Z

Sellador de silicona 18V Litio-ion.



Código EAN

0088381658645



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	3 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	402 x 109 x 282 mm
Tipo de Batería	LXT
Tensión de la batería	18 V
Tiempo de trabajo continuo	480 cartuchos de 300 ml hrs
Velocidad variable (dial)	✓
Velocidad de alimentación	0 - 28 mm/seg
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	70,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Fuerza máx. de empuje	5.000 N
Capacidad del cartucho	300 ml

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Con sistema antigoteo. El motor retrocede unos milímetros al soltar el gatillo, evitando así que el cartucho de silicona siga recibiendo presión.
- Nuevo sellador de silicona a batería de Litio-ion de 18V. Muy cómodo de trabajar, evitando el cansancio del operario en trabajos continuos.
- Diseño muy compacto y ligero. Con empuñadura de elastómero para un cómodo agarre de la herramienta.
- Velocidad variable en gatillo y mediante dial. Facilita el inicio de la aplicación de silicona en los lugares más delicados.
- Luz indicadora de sobrecargas. Evita la rotura del cartucho sellador indicándolo de la siguiente manera:
- Luz parpadea – La máquina está cerca de sobrecargarse.
- Luz fija – La máquina esta sobrecargada. El circuito de sobrecarga apaga la fuerza que realiza la máquina.
- El cartucho puede girar 360° facilitando el trabajo en cualquier posición. Ajustaremos la boca del cartucho en la mejor posición.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Accesorio para tubo 300ml. Sin baterías sin cargador ni maletín en equipo básico.

196351-8

Set de sujeción 300ml



ACCESORIOS

191P89-6

Set de sujeción 400 ml para sellador



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



454223-6

Junta de boquilla A para DCG180



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:



Folleto:

