

Sierra circular 18V LXT 165 mm

DHS660Z

DHS660Z

Diseño compacto y ligero para una mejor maniobrabilidad.



360° Imagen 360°



Código EAN

0088381862912

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Motor	BL
R.p.m	5.000 Rpm
Diámetro exterior del disco	165 mm
Diámetro interior de disco	15,88/20 mm
Capacidad máx. 90 (rectángulo)	57 mm
Capacidad de corte 45	41 mm
Capacidad máx. 50	37 mm
Bloqueo del eje	✓
Freno eléctrico	✓
Iluminación integrada	✓
Peso según EPTA	3,2 Kg
Dimensiones. LxAxAI	270 x 186 x 250 mm
Conectable a un aspirador	✓
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Sierras circulares de 165 mm con diseño compacto y ligero para una mejor maniobrabilidad.
- Dispone de motor BL de alta eficiencia que proporciona mayor potencia y más trabajo, así como una mayor durabilidad de la máquina.
- Tecnología ADT que cambia automáticamente la velocidad de corte según las condiciones de carga para un funcionamiento óptimo.
- Corte suave a 5.000 rpm., botón de bloqueo fácil de operar para una mayor maniobrabilidad, mejor visibilidad de la punta de la cuchilla al cambiar la posición del agarre delantero y marcas de escala de fácil lectura para ajustes más fáciles.
- Base de aluminio con capacidad de corte en bisel de 45° y 50°.
- Luz LED de trabajo doble con función de brillo previo y posterior para mayor visibilidad
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad para el operador y arranque suave para un mayor control y una mejor precisión.
- La boquilla para polvo se puede conectar al aspirador.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Sin baterías ni cargador en equipo básico.

164095-8

Guía paralela tipo 1



B-62979

Disco TCT 165/20/25D Madera



ACCESORIOS

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



197422-4

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



199232-5

Adaptador de guía de carril para



821551-8

Maletín MakPac tipo 3



B-62979

Disco TCT 165/20/25D Madera



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

