

## Remachadora 4,8 mm BL 18V LXT DRV150Z

Nueva remachadora a batería, libre de mangueras, para utilizar en trabajos de montaje o producciones industriales, alta potencia de asentamiento hasta 10 kN.



360° Imagen 360°



### Código EAN

0088381876445

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	LXT
Fuerza máx. de empuje	10.000 N
Longitud de carrera	25 mm
Diámetro	4,8 mm
Freno eléctrico	✓
Iluminación integrada	✓
Dimensiones. LxAnxAI	313 x 80 x 287 mm
Peso según EPTA	2,2 Kg
Presión sonora	75,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Emisión de vibración	2,50 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Se pueden utilizar remaches de diámetro 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm y 4,8 mm.
- Equipado con un mecanismo de sujeción de remaches. Evita la caída del remache.
- Contenedor de remaches transparente para los vástagos del remache.
- Altura central compacta para una mayor maniobrabilidad contra una pared, solo 26 mm.
- Motor BL (sin escobillas).
- Doble LED, encendido previo y posterior para iluminar la zona a de trabajo.
- Fuerza máxima de trabajo 10.000 N.
- Válido para remaches de acero inoxidable hasta 4,8 mm.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

Boquillas de 2,4 - 3,2 - 4,0 y 4,8 mm, grasa y gancho. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

**191C03-4**

Boquilla para remaches 4,8 mm



**191C04-2**

Boquilla para remaches 4,0 mm



**199728-6**

Boquilla para remaches 3,2 mm



**199729-4**

Boquilla para remaches 2,4 mm



## ACCESORIOS

**195584-2**

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



**196933-6**

Multicargador rápido 2 puertos 18V



**197254-9**

Batería 18V 2,0Ah LXT BL1820B



**197265-4**

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



**197280-8**

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



**197422-4**

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



**835A34-8**

Plástico interior Makpac



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Ficha de producto:



Etiqueta:

