Llave de impacto BL 18V LXT 1/2" 280 Nm

DTW285Z

Velocidad variable en el gatillo con modo reversible “auto-stop”.

Código EAN

0088381831765

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	LXT
Motor	BL
R.p.m alta	0 - 2.800 Rpm
R.p.m media	0 - 2.100 Rpm
R.p.m baja	0 - 1.600 Rpm
I.p.m alta	0 - 3.500 ipm
I.p.m media	0 - 2.600 ipm
I.p.m baja	0 - 1.800 ipm
Par máx. de apriete	280 Nm
Capacidad máx de tornillo	M10 - M20
Inserción	1/2"
Velocidad variable (interruptor)	✓
Freno eléctrico	✓
Iluminación integrada	✓
Dimensiones. LxAnxAl	147 x 79 x 249 mm
Peso según EPTA	1,7 Kg
Emisión de vibración	11,50 m/seg²

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Gracias al motor BL sin escobillas la energía producida es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.
- Con nueva función Auto Stop en modo inverso para desatornillar.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible “auto-stop”. Detiene la máquina 0,2 segundos después de que el sistema de impacto deja de actuar
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad.
- Anillo fosforescente, ayuda a ver la máquina en la oscuridad.
- Indicador de batería: pulsando un botón muestra el estado de carga de la batería: 3 luces: más del 50%.; 2 luces: entre el 20% y el 50%.; 1 luz: menos del 20%.
- Empuñadura antideslizante, agarre confortable con mayor control, reduciendo la fatiga y el dolor en la mano.
- Gancho para cinturón.

Página del producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

134874-8
Extensión 100mm 1/2"

134877-2
Rotula 1/2"

196235-0
Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N

197265-4
Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B

197280-8
Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B

197422-4
Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B

197599-5
Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B

D-41517
Estuche de llaves de vaso 9 piezas

P-05941
Adaptador cambio de inserción 1/2"

Soporte

Manual de usuarios: PDF

Imagen de recambio: PDF

Etiqueta: PDF