



MÁSCARA DE SOLDADURA AS-X

VENTAJAS

- Acorde a directiva 89/686/CEE y normativas europeas EN175/EN379.
- Máxima seguridad gracias al oscurecimiento automático menor de 0,0001 sg.
- Máxima utilidad gracias al interruptor para labores de amolado seguras.
- Adaptable a todos los trabajos: filtro con sombra EN169 ajustable entre grados 9-13.
- Alimentación por células solares con respaldo de circuito mediante batería.
- Doble sensor fotoeléctrico de inicio de arco para máxima seguridad.
- Máscara ligera con polímero Nylon 801 de alta resistencia contra impactos.
- Económicos protectores de filtro reemplazables contra salpicaduras e impactos.
- Diseño ergonómico con ajuste en tres ejes de la posición de ojos para trabajo perfecto.
- Elegante acabado en pintura metalizada y lacada.



SOMBRA AUTOMÁTICA 9/13 DIN



READY FOR GRINDING

APTO PARA AMOLADO

DATA SHEET

Dimensión del filtro	110 x 90 x 9 mm
Área de visión	92 x 42 mm
Grado de protección estado claro	4 DIN
Grado de protección estado oscuro	9/13 DIN
Grado de protección mínimo para amolar	2 DIN
Protección UV/IR	16 DIN
Tiempo de luz a oscuridad	1/25000s
Tiempo de oscuridad a luz	0.2 / 0.8s
Sensibilidad	Manual
Fuente de alimentación	Celdas solares
Temperatura de uso	-5°C - 55°C
Peso	500 gr.
Tiempo de uso seguro de filtro	2 años



PROFESSIONAL QUALITY
www.stayer.es