

SOLDADOR PISTOLA BUTANO CONJUNTOS

Referencia: 15000030

1/2



Función principal:

Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico. Sistema de llama piloto para ahorro de gas y palanca de paso de gas.

Uso:

Trabajos profesionales de fontanería y calefacción, instalaciones eléctricas, pintura y decapados, joyería y laboratorios dentales.

Características Principales:

- Específico para acoplamiento a botellas hasta de 3 kgs.
- Disponible para distintos tipos de botella.

CARACTERISTICAS TECNICAS SOLDADOR PISTOLA BUTANO Ref: 15000030

GAS DE USO:

Oxígeno-Acetileno

Materiales:

Empuñadura
Partes internas
Lanzas
Boquillas
Roscas de soplete
Botella acoplable

S/EN 29.539

Poliamida + Fibra de vidrio
Latón CuZn39Pb3
Latón CuZn39Pb3
Latón CuZn39Pb3
M 16 x 1,5 RH
AZUL

Normas de aplicación:

UNE-EN-731

Contraseña de homologación:

CBG-0049

Características Técnicas:

Referencia	Descripción	Ø inyector (mm.)	Ø Boquilla (mm.)	Color de botella	Presión trabajo (bar)	Consumo (gr/h.)	Potencia (Kcal/h.)
150.00.100	Soldador Pistola Butano	0,35	19	Azul (M16x1,5)	1,5	260	2875

Otras referencias para otras botellas:

150.00.010	Soldador Pistola Butano	0,35	19	Roja (Ø15x14h)	1,5	260	2875
150.00.020	Soldador Pistola Butano	0,35	19	Verde (G3/8")	1,5	260	2875



Soluciones en soldadura

INNOVAMOS • FABRICAMOS • FORMAMOS • ASESORAMOS