



EXPERT

Atornillador/llave de impacto
a batería
EXPERT EXDX18V-210



✓ **Máxima flexibilidad 2 en 1:** Una sola herramienta para las aplicaciones de un atornillador y de una llave de impacto

✓ **Combinación versátil** con inserción de atornillador y de llave, para accesorios HEX 1/4" y cuadrado 1/2"

✓ **Motor Brushless sin escobillas:** proporciona un potente par de apriete de 210 Nm y hasta 3400 rpm

✓ **Mayor control y flexibilidad** con ajuste de 5 velocidades y 4 modos de atornillado para un control y flexibilidad óptimos



Usuarios y aplicaciones:

- ✓ Climatización y fontanería
- ✓ Montaje y carpintería interior
- ✓ Carpintería de estructuras
- ✓ Electricista
- ✓ Montaje de placas de yeso
- ✓ Fijación de elementos de metal en fachada



Variantes	Ref.	Ean
L-BOXX, sin bat.	06019J0400	4053423342185



Datos técnicos

Tensión	18 V
Velocidad máx. en vacío	0-1.100/ 1.700/ 2.300/ 2.900 /3.400 rpm
Nº de impactos en vacío	0-2.200/ 2.650/ 3.100/ 3.660/ 4.100 ipm
Par de apriete máx.	210 Nm
Par de desapriete máx.	370 Nm
Inserción portaherramienta	1/2" y 1/4"
Métrica tornillo mín./máx.	M6 – M16
Peso (sin batería)	1,2 kg

EXPERT EXDX18V-210

Vástago 2 en 1 para puntas y vasos con inserción HEX 1/4" y cuadrada de 1/2"

EXPERT



La función **ABR (Automatic Bold Release)** está diseñada para aflojar tornillos o tuercas métricas. Detiene la herramienta una vez que se ha aflojado la tuerca, evitando así que se caiga. Por lo tanto, este modo solo se activa cuando el atornillador de impacto está aflojando.

La función **SSR (Secure Socket Release)** permite evitar situaciones en las que el casquillo se atasca en un tornillo o una tuerca métricos, como puede ocurrir cuando ambos están desgastados.

El modo **TIME** permite configurar el tiempo tras el cual se detiene la herramienta en apriete de tornillos/tuercas para evitar daños en la pieza de trabajo

ATORNILLADOR Y LLAVE 2 EN 1

Versatilidad con la combinación de vástago de atornillador y de llave, para accesorios HEX 1/4" y cuadrado 1/2".

Función única

CONTROL Y FLEXIBILIDAD ÓPTIMOS

Ajuste de 5 velocidades y 4 modos de atornillado desde la pantalla.

Función única



MOTOR BRUSHLESS SIN ESCOBILLAS

El motor de alto rendimiento proporciona un par de apriete de 210 Nm y hasta 3400 rpm.

2
IN
1



2in1 DRIVER
+ WRENCH

EXCELENTE FLEXIBILIDAD 2 EN 1

Una sola herramienta para ambas aplicaciones de un atornillador y una llave de impacto.