

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

PERMASTATIC Camisa (ref. PRS-100)

CE CAT III

Camisa para soldador / Welding shirt

EN ISO 11612



A1/A2, B1, C1, E1, F1

IEC 61482-2



Clase 1



DESCRIPCIÓN

Fabricada con tejido algodón y fibra antiestática con modacrílico. Tejido ignífugo. Gramaje del tejido de 175 gr/m². Protección contra Arco eléctrico. Cosido con hilo ignífugo. Dos bolsillos con tapeta y cierre central por botón. Puños rectos con cierre por botón. Manga larga. Propiedades permanentes al lavado.

APLICACIONES

Uso especial para trabajos de soldadura en todas sus variantes, automática, TIG, oxicorte, etc. Ofrece también protección contra partículas de material fundido debido a su acabado ignífugo.

MARCAJE

Comportamiento a la llama:	A1, A2
Calor convectivo:	B1
Calor radiante:	C1
Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido:	-
Pequeñas salpicaduras de hierro fundido:	E1
Calor por Contacto:	F1


ESPECIFICACIONES

Color:	Gris
Materiales:	Algodón / fibra antiestática / modacrílico
Tallas:	S, M, L, XL, XXL & 3XL
Normativa:	EN 340, EN 11612, IEC 61482-2

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Este producto es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 340, EN 11612 y IEC 61482-2

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

35301 FT
18/02/15

DESCRIPTION

Manufactured with high-performance cotton and antistatic fiber fabric with modacrylic. 175 gr/m² grammage. Electric Arc protection. Sewn with fireproof thread. Two pockets with fastened flaps and a button. Straight cuffs with button closure. Long sleeve. Properties permanent to washing.

APPLICATIONS

Specially used for all kind of welding tasks, automatic, TIG, oxygen cutting, etc. It also offers protection against particles of molten metals due to its fireproof finish.

MARKING

Flame exposure:	A1, A2
Convective heat:	B1
Radiant heat:	C1
Small splashes of molten aluminium:	-
Small splashes of molten iron:	E1
Contact heat:	F1


SPECIFICATIONS

Colour:	Grey
Materials:	Cotton / antistatic fiber / modacrylic
Sizes:	S, M, L, XL, XXL & 3XL
Norms:	EN 340, EN 11612, IEC 61482-2

MAINTENANCE

Storage in a dry, cool space away from light and heat sources.

WASHING INSTRUCTIONS



This product is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 340, EN 11612 and IEC 61482-2

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

N.R.S. 39-04347/S

