



EXPERT

Taladro percutor a batería  
EXPERT EXSB18V-90




✓ **Todoterreno potente** con motor Brushless para un rendimiento de 36/65 Nm de par de apriete y 2.100 rpm

✓ **Compacto** con longitud de cabezal de solo 175 mm y portabrocas metálico de 13mm para **máxima robustez** y mayor transferencia de par

✓ **Protección óptima del usuario** gracias al control KickBack conmutable (on/off) para detener el motor y minimizar los riesgos de lesiones en caso de atasco

✓ **Control inigualable de la herramienta** gracias al embrague de precisión que detiene el giro automáticamente



Usuarios y aplicaciones:

- ✓ Carpintería de estructuras
- ✓ Construcción
- ✓ Fontanería
- ✓ Fabricación e instalación de metales



| Variantes                                      | Ref.       | Ean           |
|------------------------------------------------|------------|---------------|
| L-BOXX, sin bat.                               | 06019R3100 | 4053423619157 |
| L-BOXX, 2 bat. EXBA18V-40, cargador GAL 18V-40 | 06019R3101 | 4053423619171 |
| L-BOXX, 3 bat. EXBA18V-40, cargador GAL 18V-40 | 06019R3102 | 4053423619218 |

Datos técnicos

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Tensión                           | 18 V            |
| Velocidad en vacío (1º/2º)        | 0-630/2.100 rpm |
| Par de apriete (blando/duro)      | 36/65 Nm        |
| Número de impactos máx.           | 29.500 ipm      |
| Nº de niveles de par de giro      | 21              |
| Capacidad portabrocas (mín./máx.) | 1,5/13 mm       |
| Peso (sin batería)                | 1,2 kg          |



# EXPERT EXSB18V-90

Top tool: La combinación perfecta de potencia, diseño compacto y protección máxima

EXPERT



USER  
INTERFACE



**KickBack Control** conmutable (On/Off). Desactivarlo permite trabajar con accesorios como sierras de corona donde no se quiere un bloqueo/parada que entorpezca el avance en el material.

La función **Precision Clutch (Embrague de precisión)** conmutable detiene el giro una vez alcanzado el par de apriete configurado. Reduce el desgaste del embrague y reduce el ruido.

## ROBUSTO PORTABROCAS METÁLICO

Portabrocas de 13 mm metálico para mayor robustez y transferencia de par.

## CABEZAL CORTO

Longitud de cabezal de 175 mm para aplicaciones medianas y grandes en espacios reducidos.

## CONTROL INIGUALABLE DE LA HERRAMIENTA

El embrague de precisión conmutable detiene el giro automáticamente y te permite optar por su desbloqueo según lo necesites.



Función  
única

## POTENTE Y POLIVALENTE

El potente motor Brushless sin escobillas ofrece un rendimiento alto con un par de apriete blando/duro de 36/65 Nm, 2100 rpm y 29 500 ipm para un trabajo rápido y eficiente en mampostería.

## ATORNILLADO PRECISO

Embrague con 21 ajustes precisos de par de apriete.

## PROTECCIÓN ÓPTIMA DEL USUARIO

La función KickBack Control (conmutable) minimiza el riesgo de lesiones al detener el motor si el atornillador se atasca.



TOP  
TOOL



KICKBACK  
CONTROL

Función  
única



BOSCH