

# Miniamoladora 125mm 1.900W AFT

## GA5090X01

Interruptor.

Control de velocidad variable.



### Código EAN

0088381768351



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	2,6 Kg
Potencia	1.900 W
Dimensiones. LxAnxAI	326 x 130 x 123 mm
Longitud del cable	4,0 m
Electrónica constante	✓
Velocidad variable (dial)	✓
Inserción	M14
R.p.m	2.800 - 11.500 Rpm
Sistema SJS	✓
Sistema anti - restart	✓
Emisión de vibración	7,9 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	93,00 dB(A)
Potencia sonora	101,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Diámetro exterior del disco	125 mm
Diámetro interior de disco	22,23 mm

### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Amoladora angular SJS II AFT de 125 mm y 1.900 W de velocidad variable, sistema anti-restart, arranque suave, interruptor deslizante.
- Rendimiento de refrigeración mejorado que proporciona una carcasa de pequeño diámetro fácil de sujetar y una menor generación de calor de la carcasa.
- Reducción de la generación de calor en el inducido mediante el uso de chapa de acero de alta calidad.
- Protector de disco sin herramientas con palanca de estilo deslizante.
- Control de velocidad variable mediante dial.
- SJS II (Super Joint System II)
- Conectable a un aspirador Makita.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

Disco de desbarbe inox 125x7,2x22,23mm, protector de disco 125mm y empuñadura antivibración.

**162258-0**

Empuñadura antivibración



**199710-5**

Acople protector disco corte 125mm

**B-56390**

Disco de desbarbe especial industria



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:



Folleto:

