

# Martillo ligero 800W 26 mm

## HR2630T

Nuevo selector. Portabrocas automático.



### Código EAN

0088381687393

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	800 W
R.p.m	0 - 1.200 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.600 gpm
Capacidad portabrocas	1.5 - 13.0 mm
Capacidad máx. en hormigón	4 - 26 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	4 - 16 mm
Capacidad máx. en madera	32 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. broca de corona	35 - 68 mm
Capacidad máx. corona de diamante	32 - 80 mm
Inserción SDS-PLUS	✓
Velocidad variable (interruptor)	✓
Cambio a portabrocas	✓
Posiciones prefijadas de cincelado	40 posiciones
Embrague de seguridad	✓
Julios según EPTA	2,40 J
Peso según EPTA	2.9 Kg

### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Cambiamos el selector de modo para conseguir una mejor rendimiento de la máquina.
- 3 modos de trabajo: rotación, rotación + percusión y percusión.
- Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 veces más de lo habitual.
- Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca (Embrague de seguridad).
- Mínima oscilación de la broca, con más guía, la broca se introduce en la herramienta hasta 44,5 mm.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ EQUIPO BÁSICO

Empuñadura, tope de profundidad, portabrocas automático, colector de polvo, set de brocas Némesis y maletín PVC.

**194079-2**

Portabrocas martillo ligero



**194080-7**

Portaherramientas martillo ligero



**195179-1**

Colector de polvo



## ■ ACCESORIOS

**B-49046**

Estuche de de brocas SDS-PLUS



## ■ Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

