

Sierra circular 165 mm 1.100 W

HS6601

HS6601

Sustituye a 5604R. Compatible con guía de carril (con adaptador).



Código EAN

0088381806404

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	1.050 W
R.p.m	5.200 Rpm
Diámetro interior de disco	20,0 mm
Diámetro exterior del disco	165,0 mm
Capacidad máx. 90 (rectángulo)	54,5 mm
Capacidad de corte 45	37,5 mm
Peso según EPTA	3,7 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones. LxAnxAI	296 x 143 x 157 mm
Bloqueo del eje	✓
Conectable a un aspirador	✓
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	87,00 dB(A)
Potencia sonora	98,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Desarrollada desde el modelo 5604R.
- Sólida base de aluminio que proporciona un movimiento más suave en el material, se hace más fácil de manejar y con una mayor precisión. También es más resistente frente a la oxidación.
- Diseño más compacto y ligero.
- Compatible con las guías de carril a través de un adaptador, cortes con mayor precisión.
- Palomilla de ajuste de altura de una sola acción, muy fácil de cambiar.
- Nuevo diseño de la carcasa, con la tapa del motor plana para facilitar el cambio del disco.
- Empuñaduras antideslizantes, mayor confort en el agarre.
- Más rpm que el modelo anterior, lo que permite cortes más rápidos (en 200 rpm).



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Llave allen y toma de aspiración.

164095-8

Guía paralela tipo 1



ACCESORIOS

194368-5

Guía de carril 1.4m



197462-2

Adaptador guía de carril para HS6601



821551-8

Maletín MakPac tipo 3



838314-5

Plástico interior Makpac



B-62979

Disco TCT 165/20/25D Madera



E-05664

Funda para guía de carril de 1,4m



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

