USOS Y LIMITACIONES: Para obtener la máxima protección, este producto se debe usar de acuerdo con estas instrucciones y se debe emplear en cualquier ocasión en que el usuario esté expuesto al ruido.

MATERIAL: 50% de ABS, 25% de PP, 25% de PU

INSTRUCCIONES:

AJUSTE: Sitúe las almohadillas protectoras en la posición inferior de la banda de sujeción. Ajuste las almohadillas a las orejas. Deslice la banda de sujeción hasta que esté en contacto con la parte superior de la cabeza.

CONSERVACIÓN E INSPECCIÓN: Cuando no se utilice o durante el transporte, el producto se debe mantener en un recipiente que no esté expuesto a la luz directa del sol, a productos químicos y a superficies abrasivas, evitando que el contacto físico con superficies duras pueda dañarlo.

SALUD Y SEGURIDAD: Cuando el protector de oídos entre en contacto con la piel del usuario puede provocar una reacción alérgica en las personas susceptibles. En caso de producirse, abandone la zona de peligro y retire los protectores de oídos.

DISTRIBUIDO POR :LAMS EUROPA SL.PASEO CASTELLANA 210.28046 MADRID-SPAIN.CIF: B81791493

Organismo de Certificación: PZT GmbH, An der Junkerei 48F D-26389, Wilhelmshaven, Alemania.
(Organismo notificado: 1974)

FRECUENCIA								
Frecuencia [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación del ruido [dB]	13.8	10,6	18.2	25.3	33.9	35.8	33.7	37.8
Desviación estándar [dB]	3.9	2.4	3,0	2,7	3,5	3,1	4.3	4.9
APV [dB] (protección asumida)	9.9	8.2	15.2	22.6	31.4	32.7	29.4	32.9

SNR (Índice de Reducción Único) = 27