

# Llave de impacto 350 Nm 1/2"

## TW0350

TW0350

Para reparación de maquinaria de obra industrial y montaje de estructuras.



### Código EAN

0088381051309

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	400 W
R.p.m	2.000 Rpm
I.p.m	2.000 ipm
Par máx. de apriete	350 Nm
Inserción	1/2"
Capacidad máx de tornillo	M12-M22
Peso según EPTA	3,0 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones. LxAnxAI	283 x 87 x 233 mm
Empuñadura antideslizante	✓
Emisión de vibración	11,50 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	93,00 dB(A)
Potencia sonora	104,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Carcasa porta-engranajes fabricada en aluminio, que garantiza una mayor durabilidad de la herramienta.
- Fácil cambio de escobillas, gracias a su acceso externo.
- Protector de goma en la carcasa de engranajes, para evitar arañazos en la pieza de trabajo y en la propia herramienta.
- Cambio de giro conmutable en el interruptor para una mayor comodidad en el desempeño del trabajo.
- Ideal para el montaje de estructuras, tuberías, ruedas, etc.
- Empuñadura antideslizante que hace el trabajo más cómodo y seguro.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

134841-3

Llave de vaso 24x45mm 1/2"

824702-2

Maletín pvc



## ACCESORIOS

134874-8

Extensión 100mm 1/2"



134877-2

Rotula 1/2"



821550-0

Maletín MakPac tipo 2



837870-2

Plástico interior MakPac

D-41517

Estuche de llaves de vaso 9 piezas



P-05941

Adaptador cambio de inserción 1/2"



## Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

